

Especificaciones estándar:

- Motores de 200 W. Baterías de 73 Ah
- Respaldo reclinable, asiento inclinable
- Reposabrazos regulables en altura y anchura
- Cinturón de seguridad
- Ruedas traseras de 3.00-8 neumáticas
- Ruedas delanteras de 260x85 neumáticas
- Electrónica Shark II
- Luces e indicadores de serie delanteros y traseros



Modelo

- Asiento y respaldo en nylon negro (B23S)
- Asiento y respaldo confort SE20 (dártext)

Ancho de asiento

- 45
- 50

Reposapiés

- B06 Reposapiés extraíbles - par
- BK6 Reposapiés Monoblock
- BZ7 Reposapiés elevables
- BZ8 Reposapiés elevables cortos

Reposacabezas

- L-55 Reposacabezas multiregularable (*)
- L-58 Reposacabezas regulable lateralmente (*)

Opciones

- B-12 Mesita de plexiglass
- L-04 Soporte lateral de tronco IZQUIERDO (*)
- L-04 Soporte lateral de tronco DERECHO (*)
- B-31 Porta-muletas
- SE35 - Sube-bordillos

(*) Sólo disponible con asiento y respaldo anatómicos L14+L15

- Configuración estándar

Mando

- A la DERECHA
- A la IZQUIERDA

Chasis

- C30 Gris
- C41 Verde

Ruedas Delanteras Traseras

- | | | |
|------------------------------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> A14 | Pneum. | Pneum. |
| <input type="checkbox"/> AP3 | Macizas | Pneum. |
| <input type="checkbox"/> AP6 | Macizas | Macizas |

Opciones mando

- SE02 - Mando sobre mesita
- SE04 - Mando mentón
- SE08 - Mando acompañante (respaldo)
- SE09 - Doble mando

Rampas

- T2- Rampas telescópicas de 2 metros
- E2 - Rampas plegables 2 metros - anchas